



АДАПТЕРНА КУТИЯ G2



Висока ефективност

- Максимално използване на излишната зелена енергия
- Поддържа множество видове товари



Гарантирана сигурност

- Защита при изключване на инвертора
- TLS комуникационна защита



Интелигентна конструкция

- Wi-Fi мрежова връзка
- Смарт APP управление



Гъвкава адаптивност

- Възможност за персонализиран контрол на графика
- Поддържа множество видове сигнали

Адаптерна кутия G2

ЕЛЕКТРИЧЕСКИ ПАРАМЕТРИ

Захранващ адаптер	100 ~ 240 V 50 / 60 HZ AC захранващ адаптер (опционален), 12V 2A, DC вход
Консумация на захранване	2,5 W
Цифров изход	*4, 2 A 30 Vdc
Аналогов изход	*1, 0 ~ 10 Vdc

КОМУНИКАЦИЯ

Комуникация с инвертора	RS485
Безжичен модул	Wi-Fi 2,4 GHz
EIPr мощност	17,46 dBm
Интерфейс за управление на търсенето	Да

ОБЩИ ПАРАМЕТРИ

Размери (Д × Ш × В)	125 × 125 × 75 mm
Тегло	0,4 kg
Работен температурен диапазон	-30 ~ 60°C
Степен на защита	IP65
Метод на инсталиране	Монтаж на стена

СТАНДАРТ

Сертификация	RED / FCC / RCM / RoHS
--------------	------------------------

Решения

